



DEEPER



УСИЛИТЕЛЬ ЦВЕТА С ЭФФЕКТОМ МОКРОГО КАМНЯ И ЗАЩИТОЙ ОТ ПЯТЕН, ИДЕАЛЕН ДЛЯ КУХОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ГРАНИТ
- МРАМОР
- КАМЕНЬ
- КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ
- БЕТОННЫЙ АГЛОМЕРАТ

Пропитка с эффектом усиления цвета и защитой от пятен на основе растворителей. Не оставляет на поверхности пленку, без дополнительного блеска. Одобен для контакта с пищевыми продуктами.

- НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
- УСИЛИВАЕТ ЦВЕТ
- ОДОБРЕН ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт с высокой проникающей способностью. Яркий и долговечный эффект усиления цвета, с низким уровнем запаха. Создает сильнейший барьер, препятствующий проникновению пятен и грязи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ VOC (ЛОС)
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАПАХА
- ПРЕВОСХОДНОЕ УСИЛЕНИЕ ЦВЕТА И ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН
- САМЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
- ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К УФ, НЕ ЖЕЛТЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты



Кисть, распылитель, ткань или губка, однодисковая машина.

Способ

Продукт следует наносить на совершенно чистую и сухую поверхность с помощью щетки, ткани или губки или распылителя/пульверизатора. Для больших поверхностей рекомендуется использовать однодисковую машину с соответствующим пэдом, чтобы упростить применение продукта, а также удалить избыточные остатки продукта. Наносите продукт равномерно. Через 10 минут удалите излишки, используя чистую ткань или абсорбирующий материал. Для достижения наилучших результатов повторите нанесение примерно через 15 минут после первого применения. В случае обработки полов, подождите не менее 24 часов, прежде чем ходить по ним.

ВАЖНО: продукт следует наносить при температуре окружающей среды от 10 до 30°C, вдали от прямых солнечных лучей. Перед обработкой всей поверхности проверьте продукт на скрытом участке. Любые остатки могут быть удалены с использованием Booster при концентрации 1:10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 25°C гр/мл 1,005

Внешний вид жидкость

Стандартный цвет бесцветный

РАСХОД / РАЗБАВЛЕНИЕ

Расход сильно зависит от пористости материала.

ШЛИФОВАННАЯ ИЛИ СОСТАРЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 20-30 м²/л

ПОЛИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 40 м²/л

TREATED

УПАКОВКА

0,25 - 1 литр

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 24 месяца. Тщательно закрывайте упаковку после использования.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Храните в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза. Не смешивайте с другими веществами. Если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется протестировать продукт и оценить эффект на скрытом участке.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.

www.stone-service.ru



Tenax is ISO 9001:2008 certified.



Tenax is an ordinary member of the Green Building Council Italy.



Tenax is AEO certified at the Customs Agency.



Tenax is a member of the Register Do of Research Labs of the Ministry of education, of the University and Research.



TENAX.IT